

IM703P-IM704P



IM704P

BENEFICIOS / BENEFITS / AVANTAGES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290 y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura.
Sistema de refrigeración Monoblock.
Encimera con peto sanitario de 100 mm de altura.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control.
Monoblock cooling system.
Countertop with sanitary 100 mm high splashback.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290 et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température.
Système de refroidissement monobloc.
Plan de travail avec bavette sanitaire de 100 mm de haut.

IM703P-IM704P

	IM703P-IM704P		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-2°C / +8°C		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	465 – 625		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	1.960 x 700 x 950 2.452 x 700 x 950		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 430	AISI 430 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 430
Material encimera / Worktop Material / Matériau du plan de travail	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✓		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✗		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	70		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	3 4		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	-	-	-
Cerradura / Door lock / Serrure	-		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✗		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	3 4		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	GN 1/1 (530x325)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	-	-	-
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur

www.infrico.cominfo@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire	
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✕			
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé	
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Automática	Automatic	Automatique	
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques				
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290			
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	90			
	110			
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230V / 1 / 50 Hz			
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	715			
Potencia / Power / Puissance (W)	455			
Intensidad / Amps / Intensité (A)	2,62			
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	2,26			
	2,61			
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	B			
Paletización / Crating / Palettisation				
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	2.010 x 760 x 990			
	2.500 x 760 x 990			
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.303			
	1.631			
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	168			
	196			
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	187			
	211			
Opcionales / Options				
	Parrilla	Wire shelf	Grille métallique	
	Juego de 2 cajones	kit 2 drawers	kit 2 tiroirs	
	Juego de guías	Set of sliders	Guides supplémentaires	
		115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz
		230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz

IM703P-IM704P




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

PERFIL / RIGHT VIEW / VUE EN PLAN




IM703P



IM704P

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

MODELOS	A (mm)	B (mm)
IM703P	61	66
IM704P	61	66



www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

