

FHC65AHC/WHC



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Hielo granular – 80-82% seco/ Granular ice – 80–82% dry/ Glace granulaire – 80-82 % sèche
- ✓ 1 L (agua) – 1 kg (hielo)/ 1 L (water) – 1 kg (ice)/ 1 L (eau) – 1 kg (glace)
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 acabado Scotch Brite / AISI 304 stainless steel Scotch Brite finish / Acier inoxydable AISI 304 finition Scotch Brite.
- ✓ Clase tropical +43 °C / Tropical class +43°C / Classe tropicale +43 °C
- ✓ Volumen específico: 1 m³ = 550 kg de hielo / Specific volume: 1 m³ = 550 kg of ice / Volume spécifique : 1 m³ = 550 kg de glace
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 SS evaporador / AISI 304 stainless steel evaporator / Évaporateur en acier inoxydable AISI 304 SS
- ✓ Bandeja de agua a prueba de polvo / Dust-proof water basin / Bac à eau anti-poussière
- ✓ Sensor de rotación en eje de baja velocidad / Rotation sensor on low speed shaft / Capteur de rotation sur l'arbre à basse vitesse

FHC65AHC/WHC

FHC65AHC/WHC	
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	735x 610x 849
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	780 x 640 x 1015
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	67 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	79 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	72 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	12
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	R290
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau (mm)	18g, 33g, 13g, 42g, 23
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R290
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	400W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 4 l/kg W: 16l/jg
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 135 mm / 5 6/16" - 122 mm / 4 13/16" - 3/4" 2. Water out: 62 mm / 2 7/16" - 182 mm / 7 3/16" - 24 mm / 15/16" 3. Electrical connections: 100 mm / 3 15/16" - 252 mm / 9 15/16" 4. Cond. Water in: 124 mm / 4 14/16" - 208 mm / 8 3/16" - 3/4"	

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento / Performances / Performances

		Temperatura acqua					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Temperatura aria	10° C	73 kg					
	50° F		161 lbs				
	21° C			72 kg			
	70° F				159 lbs		
	32° C					62 kg	
	90° F						137 lbs

Usos / Uses / UtilisationsS

Sector	Rating
Hotel	●●●●●●●○
Restaurants	●●●●●●●○
Fast food	●●●●○○○○
Bars	●●●●●●●●
Nightclubs	●●●●●●●●
Fish markets	○○○○○○○○
Supermarkets	○○○○○○○○
Medical & SPA	●●○○○○○○
Industries	●○○○○○○○

Características / Features / Caractéristiques

	Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/ Interrupteur à bascule ON-OFF Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/ Tensions standard et spéciales Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC
--	---

FHDSS42AHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

