

FHCM300A/W



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire y agua/ Air and water cooling system/ Système de refroidissement par air et eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.

FHCM300A/W

FHC300A/W	
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	1250 x 580 x 848
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	1335 x 705 x 1005
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	152 kg
Peso bruto/Gross Weight/ Poids brut (kg)	178 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	300 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	-
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A - W
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R404A - R452A
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Consumo medio de energía/ Average power consumption/ Consommation moyenne d'énergie	2600 W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 2,6 l/kg W: 14,3 l/kg
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 39 mm / 1 9/16" - 582 mm / 22 15/16" - 3/4" 2. Cond. water in.: 1217 mm / 47 15/16" - 298 mm / 11 12/16" - 3/4" 3. Water out.: 29 mm / 1 2/16" - 73 mm / 2 14/16" - 24 mm / 15/16" 4. Conexiones eléctricas /Electrical connections: 1222 mm / 48 2/16" - 748 mm / 29 7/16" 5. Water out.: 31 mm / 1 4/16" - 440 mm / 17 5/16" - 24mm / 15/16" 6. Cond. water out.: 1222 mm / 48 2/16" - 55 mm / 2 3/16" - 3/4" mm / 8/16"	

2 y 5 sólo para sistemas de refrigeración por agua/ 2 and 5 only for water cooling systems/2 et 5 pour les systèmes refroidis par eau uniquement

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

- Location: **Indoor**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	320 kg					
	50° F		705 lbs				
	21° C			300 kg			
	70° F				661 lbs		
	32° C					260 kg	
	90° F						573 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especial / Standard and special voltajes/
Tensions standard et spécial

FHC300A/W

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

