

FHFF1700A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscala filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHFF1700A

FHFF1700A	
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	1250 x 645 x 950
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	1350 x 745 x 1150
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	186 kg
Peso bruto/Gross Weight/ Poids brut (kg)	242 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	770 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	-
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau (mm)	7 gr
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R452
Tensión/Power/Tension	220-240 V ~ 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	4085W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	-
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
1. Water in.: 527 mm / 20 12/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4" 2. Water out.: 279 mm / 11" - 45 mm / 1 12/16" - 24 mm / 15/16" 5. Electrical connections: 520 mm / 20 8/16" - 292 mm / 11 8/16"	
Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail	

- Location: **Indoor**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Rendimiento/ Performances/ Performance

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	780 kg					
	50° F		1720 lbs				
	21° C			770 kg			
	70° F				1698 lbs		
	32° C					680 kg	
	90° F						1499 lbs

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
 Interrupteur à bascule ON-OFF
 Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
 Tensions standard et spéciales
 Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHESM250AHC-WHC

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

