

FHESM2200A



FHESM2200A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscalc filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHESM2200A

	FHESM2200A
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	1062 - 832 - 1423
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	1150 - 960 - 1700
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	520 kg
Peso bruto/Gross Weight/ Poids brut (kg)	570 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	2231 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	-
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau (mm)	-
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R452A
Tensión/Power/Tension	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	6650W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	A: 1 l/kg
Conexionado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	

1. **Water in.:** 684 mm / 26 15/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4"
3. **Water out:** 659 mm / 25 15/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
4. **Electrical connections:** 651 mm / 25 10/16" - 271 mm / 10 11/16"
- 6 **Remote connections.:** 693 mm / 27 5/16" - 271 mm / 10 11/16"
- 8 **C onnection to feed pump:** 640 mm / 25 3/16" - 232 mm / 9 2/16"

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

- Location: **Indoor**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
 Interrupteur à bascule ON-OFF
 Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
 Tensions standard et spéciales
 Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

FHESM2200A

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

