

FHESM5000A



FHESM 5000A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cubo compacto y cristalino/ Compact and crystal cube/ Cubes compacts et cristallins.
- ✓ Acero inoxidable AISI 304 Acabado Scotch Brite/ AISI 304 SS Scotch Brite finish/AISI 304 SS Scotch Brite finish.
- ✓ Clase tropical +43°C/ Tropical class +43°C / Classe tropicale +43°C.
- ✓ Filtro anticalcáreo fácil de limpiar/ Cleanable antiscalc filter/ Filtre anti-calcaire facile à nettoyer.
- ✓ Sistema de refrigeración por aire o por agua/ Air or water cooling system/ Système de refroidissement par air ou par eau.
- ✓ Superficies internas redondeadas fáciles de limpiar/ Easy cleanable internal rounded surfaces/Surfaces internes arrondies faciles à nettoyer.
- ✓ Almacenamiento aislado sin HCFC/ HCFC-Free insulated storage/ Stockage isolé sans HCFC.
- ✓ Funcionamiento electromecánico/ Electromechanical operation/ Fonctionnement électromécanique.
- ✓ Sistema de lavado automático/ Automatic washing system/ Système de rinçage automatique.

FHESM5000A

FHESM5000A	
Medidas LxFxA/Dimensions LxDxH/Dimensions (L-P-H mm)	1107 - 700 - 970
Medidas de embalaje/ Packing measures / Mesures d'emballage (L-P-H mm)	1210 - 800 - 1185
Peso neto/Net Weight/ Poids net (kg)	306 kg
Peso bruto/Gross Weight/Poids brut (kg)	342 kg
Acabado/ Finish/ Finition	AISI 304 stainless steel, scotch brite
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Producción en 24h / Production in 24h / Production en 24h	1500 kg
Capacidad de almacenamiento/ Store capacity up to/ Capacité de stockage	-
Sistema de refrigeración/ Cooling system/ Système de refroidissement	A
Tipo de cubo/ Kind of cube/ Type de seau (mm)	-
Refrigerante/ Refrigerant/ Refrigerant	R452A
Tensión/Power/Tension	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Potencia/Power/Puissance (W)	6000W
Consumo de agua/ Water consumption/ Consommation d'eau	1 l/kg
Conexiónado / Connections / Connexions	
Todas las medidas se refieren a la esquina inferior izquierda trasera (L-H-Ø) / All measures are referred to the rear bottom-left corner (L-H-Ø)/ Toutes les mesures sont rapportées au coin arrière inférieur gauche (L-H-Ø)	
Water in.: 563 mm / 22 3/16" - 192 mm / 7 9/16" - 3/4" Cond. water in.: 563 mm / 22 3/16" - 125 mm / 4 15/16" - 3/4" Water out.: 528 mm / 20 13/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16" Electrical connections: 532 mm / 20 15/16" - 262 mm / 10 5/16" Cond. water out.: 573 mm / 22 9/16" - 65 mm / 2 6/16" - 12 mm / 8/16" Remote connections.: 574 mm / 22 10/16" - 262 mm / 10 5/16"	

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



7. Connection to feed pump: 515 mm / 20 5/16" - 159 mm / 10 5/16"

Condiciones de trabajo/ Working conditions/ Conditions de travail

- Location: **Indoor**

	Min	Max
Ambient temperature	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Water temperature	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltage	-10%	+10%
Water inlet pressure	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

Características / Features / Caractéristiques

Interruptor basculante ON-OFF/ ON-OFF rocker switch/
Interrupteur à bascule ON-OFF
Voltaje estándar y especiales/ Standard and special voltajes/
Tensions standard et spéciales
Sin HFC/ HFC Free/ Sans HFC

Performances

		Water temperature					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Air temperature	10° C	1560 kg					
	50° F		3439 lbs				
	21° C			1500 kg			
	70° F				3307 lbs		
	32° C					1200 kg	
	90° F						2646 lbs

FHESM5000A

VISTAS GENERALES/ GENERAL VIEWS/ VUES GÉNÉRALES

