

C220S – C250S – C275S – C300S



C 250 S

C 220 S

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Estructura de aluminio anodizado fundido, protegida contra la oxidación, excepto el modelo C 275 S, fabricado en aluminio lacado. / Anodized cast aluminum structure, protected against oxidation, except for model C 275 S, which is made of lacquered aluminum. / Structure en aluminium anodisé moulé, protégée contre l'oxydation, à l'exception du modèle C 275 S en aluminium laqué.
- ✓ Avance del producto por gravedad / Gravity-fed product advancement. / Avancement du produit par gravité.
- ✓ Motor profesional ventilado con transmisión por correa / Professional ventilated motor with belt drive. / Moteur professionnel ventilé avec transmission par courroie
- ✓ Cuchilla rectificada con revestimiento de cromo duro / Ground blade with hard chrome coating. / Lame rectifiée avec revêtement en chrome dur.
- ✓ Espesor máximo de corte: 14-16 mm / Maximum slicing thickness: 14–16 mm. / Épaisseur de coupe maximale : 14 à 16 mm.
- ✓ Afilador fijo en la gama "S" / Built-in sharpener on the "S" range. / Affûteur fixe sur la gamme "S"
- ✓ Fácil limpieza de todos sus componentes. / Easy cleaning of all components. / Nettoyage facile de tous les composants.

C220S – C250S – C275S – C300S

		C220S – C250S – C275S – C300S					
Medidas exteriores / Overall dimensions)/ Dimensions extérieures 							
		Dimensión A (mm)	400	400	400	455	487
		Dimensión B (mm)	260	260	250	315	355
		Dimensión C (mm)	355	365	390	420	515
		Dimensión D (mm)	425	475	520	570	685
		Dimensión E (mm)	400	410	450	480	555
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques							
Tensión/Power/Tension		220V / 50Hz					
Potencia/Power/Puissance (W)		170 190 190 250					
Diámetro cuchilla / Diameter Blade / Diamètre de la lame (mm)		220 250 275 300					
Capacidad de corte/ Cutting capacity / Épaisseur de tranches		215x130 195x150 230x190 245x195					
Paletización / Crating / Palettisation							
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)		520 x 470 x 390 520 x 480 x 390 490 x 550 x 450 530 x 630 x 480					
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)		12 15 17 25					