Refrigerador Vertical de Acero Inoxidable Puerta Sólida

Upright Stainless Steel Solid Door Refrigerator

REVESOL-23

21 pies³ / 583 L


Capacidad



Descongelado automático

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad	21 pies³ / 583 L
Temperatura	0 °C a 6 °C
Potencia	348 W
Voltaje	115 V~/ 60 Hz
Amperaje	3.6 A
Refrigerante	R290 / 80 g
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material de la estructura	Acero Inoxidable



DIMENSIONES REVESOL-23
a) Largo: 81.8 cm
b) Ancho: 73.6 cm
c) Alto: 209.5 cm
Peso: 107.8 kg

BENEFICIOS

Gran capacidad de almacenamiento: Su capacidad permite conservar mayor cantidad de productos refrigerados, ideal para negocios que requieren almacenamiento constante.
Puerta sólida de acero inoxidable: Mantiene el contenido resguardado dentro del gabinete y ofrece una configuración adecuada para áreas donde no se requiere exhibición del producto.
Puerta sólida para mayor conservación: Su puerta sólida ayuda a mantener mejor la temperatura interna, ideal para productos que no requieren exhibición directa.
Organización interior eficiente: Incluye 3 parrillas de acero recubierto de plástico, facilitando la distribución de productos en distintos niveles.
Control práctico de temperatura: Su panel de control digital permite gestionar la operación del equipo y mantener los productos dentro de su rango de refrigeración de 0 °C a 6 °C.
Movilidad práctica: Cuenta con 2 ruedas con freno y 2 sin freno para transportación, facilitando el desplazamiento del equipo durante su instalación, acomodo o limpieza.
Desescarche automático: Permite activar manualmente el proceso de desescarche desde el panel de control cuando sea necesario.
Iluminación interior automática: Se activa al abrir la puerta, facilitando la visualización y el acceso a los productos almacenados.
Cierre hermético: Cuenta con empaque magnético en la puerta que favorece un cierre hermético y ayuda a conservar la temperatura interna del equipo.



Puerta sólida: mayor resguardo para conservar tus productos refrigerados.

DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

- Cuenta con certificación NOM-022-ENER/SCFI-2014, que respalda el cumplimiento de los requisitos de seguridad y desempeño establecidos para equipos de refrigeración comercial.
- Interior en acero inoxidable 201 y exterior en acero inoxidable 430, ideal para trabajo comercial.
- Cuenta con garantía de dos años, contra cualquier defecto de fabricación.

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda la república
rhino.mx/servicio.html



Control electrónico

Bisagra con autocierre en aperturas menores a 90° y posición fija a 120°.

4 ruedas de 4"(10 cm), 2 con freno y 2 sin freno.

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

GABINETE	Piso interior	Acero inoxidable 202
	Laterales exteriores	Acero inoxidable 430
	Frontal	
	Lateral interior	Acero inoxidable 201
	Respaldo interior	
	Respiración frontal	Si
	Espesor pared de poliuretano	58 mm
	Ruedas: 2 con freno, 2 s/freno	4" (10 cm)
	Calibre Interior	Calibre 22
	Calibre exterior	Calibres 18, 20 y 22
PUERTA	Exterior	Acero inoxidable 430
	Interior	Acero inoxidable 201
	Cerradura	Si
	Manija	Plastico ABS
	Espesor puerta Inyectada	54 mm
	Bisagra	Auto cierre
	Empaque	Magnético
DOTACIÓN INTERIOR	Parrillas	3 de acero recubierto de plástico
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Gas	R 290
	Circulación	Forzada

Distribuido por:
Contacto:
Tel:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Tel: 55 4429 0229
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx